

1.1 今日线下收款金额接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Below/Below/offlineSaleroom

路由路径

index.php/belowofflinesale

接口参数

参数	必须	说明
shop_id	是	当前店铺id
type	是	是否当天one当天two全部
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_belowofflinesale

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

1.2 今日线下收款数量接口

请求方式

POST | GET

原始路径

`index.php/Below/Below/offlineNumber`

路由路径

`index.php/belownumber`

接口参数

参数	必须	说明
shop_id	是	当前店铺id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_offlinenumber

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

1.3线下收款明细接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Below/Below/belowPayList

路由路径

index.php/belowlist

接口参数

参数	必须	说明
shop_id	是	当前店铺id
page	是	分页页数
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_belowpaylist

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

2.1.商品加入购物车接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Cart/Cart/cartAdd

路由路径

index.php/cartadd

接口参数

参数	必须	说明
goodssn	是	商品信息goods_sn
shop_id	是	门店信息id
user_id	是	当前用户信息id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_addcart

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

2.2.修改购物车商品数量接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Cart/Cart/calculate

路由路径

index.php/cartcalculate

接口参数

参数	必须	说明
calculate_typ	是	当前操作plus为加[]minus为减[]revamp为直接修改数量
cat_goods_id	是	当前购物车产品id
goods_number	否	商品数量[]calculate_type=revamp时必须
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_calculate

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

2.3.用户购物车信息接口

请求方式

POST | GET

原始路径

```
index.php/Cart/Cart/cartUserList
```

路由路径

```
index.php/cartuserlist
```

接口参数

参数	必须	说明
user_id	是	当前用户信息id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_usercartlist

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

2.4.用户购物车商品数量信息接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Cart/Cart/amount

路由路径

index.php/cartamount

接口参数

参数	必须	说明
user_id	是	当前用户信息id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_amount

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

2.6.删除购物车信息接口

请求方式

POST | GET

原始路径

`index.php/Cart/Cart/remove`

路由路径

`index.php/cartremove`

接口参数

参数	必须	说明
shop_id	是	当前店铺id
user_id	是	当前用户信息id
cat_goods_id	是	当前购物车产品id数组
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_remove

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

3.1.获取平台商品分类接口

请求方式

POST | GET

原始路径

```
index.php/Category/Category/goods_category
```

路由路径

```
index.php/category
```

接口参数

参数	必须	说明
business_id	是	商户id
parentid	是	父级
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_category

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

3.2.添加店铺分类接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Category/Category/set_shop_category

路由路径

index.php/categoryadd

接口参数

参数	必须	说明
business_id	是	商户id
shop_id	是	店铺id
scatname	是	分类名称
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_categoryadd

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

3.3.获取店铺分类接口

请求方式

POST | GET

原始路径

`index.php/Category/Category/get_shop_category`

路由路径

`index.php/categoryget`

接口参数

参数	必须	说明
business_id	是	商户id
shop_id	是	店铺id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_categoryget

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

4.1.上传文件接口

请求方式

POST | GET

原始路径

`index.php/Index/Communal/upload`

路由路径

`index.php/commupload`

接口参数

无

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

4.2.发送验证码信息接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Index/Communal/verify

路由路径

index.php/commverify

接口参数

参数	必须	说明
phone	是	电话号码（登录账号）
verify	是	验证码信息
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_verify

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

4.3.获取商品特价活动及限购信息接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Index/Communal/specialHot

路由路径

index.php/commspecialhot

接口参数

参数	必须	说明
business_id	是	商户id
shop_id	是	店铺id
user_id	是	用户id
goods_sn	是	商品唯一标识
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_commspecialhot

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

5.1.配货订单列表接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Condition/Condition/conditionState

路由路径

index.php/conditionstate

接口参数

参数	必须	说明
shop_id	是	门店id
status	是	配货状态
page	是	分页页数
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_conditionstate

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

5.2.配货订单各个状态订单数量接口

请求方式

POST | GET

原始路径

```
index.php/Condition/Condition/conditionCount
```

路由路径

```
index.php/conditioncount
```

接口参数

参数	必须	说明
shop_id	是	门店id
status	是	配货状态
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_conditioncount

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

5.3.修改订单配货状态接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Condition/Condition/amendOrderState

路由路径

index.php/condinotifica

接口参数

参数	必须	说明
order_id	是	订单id
status	是	配货状态
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_amendorderstate

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

5.4.通知用户取货接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Condition/Condition/notification

路由路径

index.php/conditionnotifica

接口参数

参数	必须	说明
order_id	是	订单id
business_id	是	商户信息id
user_id	是	当前用户信息id
status	是	配货状态
refund_status	是	当前订单退款状态
ordersn	是	订单唯一编号
pay_time	是	订单支付时间
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_notification

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

6.1.添加送货人接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Courier/Courier/courierAdd

路由路径

index.php/courieradd

接口参数

参数	必须	说明
shop_id	是	门店id
name	是	送货员姓名
phone	是	送货员电话
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_addcourier

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

6.2.送货人信息接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Courier/Courier/courierList

路由路径

index.php/courierlist

接口参数

参数	必须	说明
shop_id	是	门店id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_getcourier

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

6.3.修改送货人信息接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Courier/Courier/revampCourier

路由路径

index.php/courierupdate

接口参数

参数	必须	说明
courier_id	是	配送员id
name	是	送货员姓名
phone	是	送货员电话
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_revampcourier

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

7.1.获取当前快递列表接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Courier/Courier/courierAdd

路由路径

index.php/courieradd

接口参数

参数	必须	说明
business_id	是	商户信息id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_express

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

7.2.添加送货信息接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Delivery/Delivery/deliveryAdd

路由路径

index.php/deliveryadd

接口参数

参数	必须	说明
order_id	是	订单id
name	是	送货员姓名
phone	是	送货员电话
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_adddelivery

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

7.3.确认送达接口

请求方式

POST | GET

原始路径

```
index.php/Delivery/Delivery/deliveryAffirm
```

路由路径

```
index.php/deliveryaffirm
```

接口参数

参数	必须	说明
order_id	是	订单id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_affirmdelivery

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

8.1.商家获取小程序formid接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Formid/Formid/formidScAdd

路由路径

index.php/formidscadd

接口参数

参数	必须	说明
formid	是	微信formid
user_id	是	当前用户信息id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_addformid

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

8.2. 供销获取小程序formid接口

请求方式

POST | GET

原始路径

`index.php/Formid/Formid/formidGxAdd`

路由路径

`index.php/formidgxadd`

接口参数

参数	必须	说明
formid	是	微信formid
marketing_id	是	商家marketing_id
openid	是	当前用户openid
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_addformid

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

9.1.获取省市信息接口

请求方式

POST | GET

原始路径

```
index.php/Freight/Freight/region
```

路由路径

```
index.php/freregion
```

接口参数

参数	必须	说明
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_freregion

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

9.2.添加店铺运费模板接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Freight/Freight/set_shop_freight

路由路径

index.php/freightadd

接口参数

参数	必须	说明
freight_template_name	是	运费模板名称
business_id	是	商户id
shop_id	是	店铺id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_freightadd

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

9.3.修改店铺运费模板接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Freight/Freight/up_shop_freight

路由路径

index.php/freightup

接口参数

参数	必须	说明
freight_template_name	是	运费模板名称
freight_template_id	是	模板id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_freightup

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

9.4.删除店铺运费模板接口

请求方式

POST | GET

原始路径

```
index.php/Freight/Freight/del_shop_freight
```

路由路径

```
index.php/freightdel
```

接口参数

参数	必须	说明
freight_template_id	是	模板id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_freightdel

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

9.5.删除店铺运费模板规则接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Freight/Freight/del_shop_rules

路由路径

index.php/fredelrules

接口参数

参数	必须	说明
freight_rules_id	是	模板规则id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_fredelrules

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

9.6.获取地区运费模板列表接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Freight/Freight/get_freight

路由路径

index.php/fregitlist

接口参数

参数	必须	说明
business_id	是	商户id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_freight

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

10.1.商品详情信息接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Goods/Goods/goodsInfo

路由路径

index.php/goodsinfo

接口参数

参数	必须	说明
goodssn	是	商品信息goods_sn
shop_id	是	门店信息id
business_id	是	商户id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_goodsinfo

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

10.2.自动获取商品详情信息接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Goods/Goods/goodSelfInfo

路由路径

index.php/goodselfinfo

接口参数

参数	必须	说明
goodssn	是	商品信息goods_sn
business_id	是	商户id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_goodselfinfo

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

10.3.商品简介信息接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Goods/Goods/goodsBrief

路由路径

index.php/goodsbrief

接口参数

参数	必须	说明
goodssn	是	商品信息goods_sn
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_goodsbrief

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

10.4.商品限购信息接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Goods/Goods/goodsHots

路由路径

index.php/goodshots

接口参数

参数	必须	说明
goodssn	是	商品信息goods_sn
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_goodshots

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

10.5.判断商品购买限制接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Goods/Goods/isHot

路由路径

index.php/goodsishot

接口参数

参数	必须	说明
goodssn	是	商品唯一标识
user_id	是	用户id
number	是	修改数量
HoType	是	修改数量状况z为直接修改□q为其他状态
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_ishot

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

10.6.生成商品详情图片接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Goods/Goods/goodsInfoImg

路由路径

index.php/goodsinfoimg

接口参数

参数	必须	说明
user_img	是	用户头像路径
goodssn	是	商品信息goods_sn
shop_id	是	门店信息id
user_id	是	当前用户信息id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_goodsinfoimg

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

10.7.店铺商品数量接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Goods/Goods/shopGoodsNumber

路由路径

index.php/goodsshopnum

接口参数

参数	必须	说明
shop_id	是	门店信息id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_goodsshopnum

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

10.8.添加商品信息接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Goods/GoodsOne/setGoods

路由路径

index.php/goodsoneadd

接口参数

参数	必须	说明
shop_id	是	门店信息id
business_id	是	商户id
cat_id	是	商品平台分类
s_cat_id	是	商品店铺分类
goods_name	是	商品名称
goods_distribution	是	商品配送方式
freight_template_id	是	商品运费模板
goods_desc	是	商品描述
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_goodsoneadd

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

10.9.修改商品信息接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Goods/GoodsOne/upGoods

路由路径

index.php/goodsoneup

接口参数

参数	必须	说明
goods_id	是	商品id
cat_id	是	商品平台分类
s_cat_id	是	商品店铺分类
goods_name	是	商品名称
goods_distribution	是	商品配送方式
freight_template_id	是	商品运费模板
goods_desc	否	商品描述
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_goodsoneup

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

10.10.删除商品信息接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Goods/GoodsOne/delGoods

路由路径

index.php/goodsonedel

接口参数

参数	必须	说明
goods_id	是	商品id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_goodsonedel

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

10.11.店铺商品信息列表接口

请求方式

POST | GET

原始路径

`index.php/Goods/GoodsOne/goodsList`

路由路径

`index.php/goodsonelist`

接口参数

参数	必须	说明
shop_id	是	店铺id
page	是	分页页数
cat_id	是	分类id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_goodsoneilist

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

10.12.店铺商品信息列表分类接口

请求方式

POST | GET

原始路径

```
index.php/Goods/GoodsOne/goodsInfo
```

路由路径

```
index.php/goodsoneinfo
```

接口参数

参数	必须	说明
goods_id	是	商品id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_goodsoneinfo

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

11.1. 首页接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Index/Home/homeOne

路由路径

index.php/homeone

接口参数

参数 | 必须 | 说明 longitude | 是 | 当前用户定位经度 latitude | 是 | 当前用户定位纬度 business_id | 是 | 商户id grant_type | 是 | 接口过滤参数为定值 authorization_homeone

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

11.2. 首页接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Index/Home/homeTwo

路由路径

index.php/hometwo

接口参数

参数	必须	说明
url_id	是	是否假数据
longitude	是	当前用户定位经度
latitude	是	当前用户定位纬度
business_id	是	商户id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_hometwo

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

11.3. 首页banner接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Index/Home/banner

路由路径

index.php/homebanner

接口参数

参数	必须	说明
business_id	是	商户id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_banner

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

11.4. 首页热卖商品接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Index/Home/goods

路由路径

index.php/homegoods

接口参数

参数	必须	说明
business_id	是	商户id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_goods

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

11.5.首页店铺接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Index/Home/shop

路由路径

index.php/homeshop

接口参数

参数	必须	说明
longitude	是	当前用户定位经度
latitude	是	当前用户定位纬度
business_id	是	商户id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_shop

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

11.6.是否为审核数据接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Index/Home/isurl

路由路径

index.php/homeisurl

接口参数

参数	必须	说明
url_id	是	是否假数据
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_isurls

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

12.1. 供销端账号注册接口

请求方式

POST | GET

原始路径

`index.php/Marke/Marketing/register`

路由路径

`index.php/markeregister`

接口参数

参数	必须	说明
code	是	微信用户code
phone	是	电话号码（登录账号）
password	是	账户密码
username	是	微信昵称
title_img	是	微信头像
business_id	是	商户id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_register

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

12.2. 供销端账号登录接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Marke/Marketing/login

路由路径

index.php/markelogin

接口参数

参数	必须	说明
code	是	微信用户code
uname	是	登录账号
password	是	账户密码
business_id	是	商户id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_login

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

12.3.判断手机号是否存在接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Marke/Marketing/phones

路由路径

index.php/markephones

接口参数

参数	必须	说明
phone	是	电话号码（登录账号）
business_id	是	商户id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_phone

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

12.4. 供销端账号信息接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Marke/Marketing/marketingInfo

路由路径

index.php/markeinfo

接口参数

参数	必须	说明
marketing_id	是	商家marketing_id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_marketinginfo

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

12.5.修改头像信息接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Marke/Marketing/upMarkeTitle

路由路径

index.php/markeuptitle

接口参数

参数	必须	说明
marketing_id	是	商家marketing_id
titleimg	是	头像路径
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_updatetitleimg

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

12.6.修改手机号信息接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Marke/Marketing/upMarkePhone

路由路径

index.php/markeupphone

接口参数

参数	必须	说明
marketing_id	是	商家marketing_id
phone	是	手机号码
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_updatephone

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

12.7.修改账号密码信息接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Marke/Marketing/upMarkePwd

路由路径

index.php/markeupwd

接口参数

参数	必须	说明
marketing_id	是	商家marketing_id
password	是	账户密码
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_updatepassword

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

12.8.忘记密码修改账号密码信息接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Marke/Marketing/wjUpMarkePwd

路由路径

index.php/wjmarkeuppwd

接口参数

参数	必须	说明
phone	是	手机号码
password	是	账户密码
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_wjupdatepassword

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

13.1.生成订单接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Order/Order/orderAdd

路由路径

index.php/orderadd

接口参数

参数	必须	说明
data	是	当前订单数据
cart	是	当前购物车id数组
total_money	是	订单应支付金额
user_id	是	当前用户信息id
qrder_ty	是	订单支付形式[]one正常支付[]two为立即支付
business_id	是	商户id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_addorder

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

13.2.门店订单列表接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Order/Order/orderShopList

路由路径

index.php/ordershoplist

接口参数

参数	必须	说明
shop_id	是	门店信息id
type	是	是否全部订单[]one为是[]tow为否[]three为退款订单
extract_status	否	是否提货0为未提货，1为已提货[]type=1必须
pay_status	否	是否支付 0为未支付，1为已支付，2为已完成，8为已退款，9为取消订单[]type=1必须
page	是	分页页数
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_ordershoplist

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

13.3.用户订单列表接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Order/Order/orderUserList

路由路径

index.php/orderuserlist

接口参数

参数	必须	说明
user_id	是	当前用户信息id
type	是	是否全部订单[]one为是[]two为否[]three为退款中订单
extract_status	否	是否提货0为未提货，1为已提货[]type=1必须
pay_status	否	是否支付 0为未支付，1为已支付，2为已完成，8为已退款，9为取消订单[]type=1必须
page	是	分页页数
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_orderuserlist

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

13.4.订单详情接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Order/Order/orderInfo

路由路径

index.php/orderinfo

接口参数

参数	必须	说明
order_id	是	订单详情id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_orderinfo

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

13.5.取消订单接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Order/Order/abrogate

路由路径

index.php/orderabrogate

接口参数

参数	必须	说明
order_id	是	订单id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_abrogate

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

13.6. 订单扫码提货接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Order/Order/delivery

路由路径

index.php/orderdelivery

接口参数

参数	必须	说明
ordersn	是	订单编号
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_delivery

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

13.7.计算快递费接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Order/Order/expressCount

路由路径

index.php/orderexpresscount

接口参数

参数	必须	说明
info	是	订单商品信息
city	是	所选市
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_expresscount

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

13.8.监听当前订单状态接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Order/Order/monitorState

路由路径

index.php/ordermonitorstate

接口参数

参数	必须	说明
order_id	是	订单id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_monitorstate

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

13.9.订单配送进度接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Order/Order/schedule

路由路径

index.php/orderschedule

接口参数

参数	必须	说明
order_id	是	订单id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_schedule

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

13.10.订单退款接口

请求方式

POST | GET

原始路径

`index.php/Order/Order/refundMoney`

路由路径

`index.php/orderfundmoney`

接口参数

参数	必须	说明
order_id	是	订单id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_refundmoney

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

13.11.订单退款接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Order/Order/refundCancel

路由路径

`index.php/orderfundcancel`

接口参数

参数	必须	说明
order_id	是	订单id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_refundcancel

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

13.12.店铺不同状态订单个数接口

请求方式

POST | GET

原始路径

```
index.php/Order/Order/stateNumber
```

路由路径

```
index.php/orderstatenumber
```

接口参数

参数	必须	说明
shop_id	是	门店信息id
pay_status	是	1为待配送, 2为待提货
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_statenumber

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

13.13.用户我的订单和退款订单个数接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Order/Order/userOrderNumber

路由路径

index.php/orderusernum

接口参数

参数	必须	说明
user_id	是	当前用户信息id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_orderusernum

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

订单状态说明

pay_status	extract_status	refund_status	状态说明
0	0	0	待支付
1	0	0	待发货
2	0	0	待收货
2	1	0	已完成
1	0	1	退款中
8	0	1	已退款
9	0	0	已取消

14.1.微信支付接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Pay/WxPay/payOrderFee

路由路径

index.php/payorderfee

接口参数

参数	必须	说明
code	是	微信用户code
pay_ty	是	当前支付情况one为直接支付[]tow为继续支付
ordersn	是	订单集合编号
total_money	是	订单应支付金额总和
business_id	是	商户id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_payorderfee

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

15.1.门店绑定商品库接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Relation/Relation/relationGoodsList

路由路径

index.php/relationgoodslist

接口参数

参数	必须	说明
shop_id	是	当前店铺id
cat_id	是	当前分类id[]为0时全部数据
catType	是	是否获取分类列表1为获取，0为不获取
page	是	分页页数
business_id	是	商户id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_relationgoodslist

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

15.2.门店绑定商品接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Relation/Relation/bindingRelation

路由路径

index.php/relationbinding

接口参数

参数	必须	说明
goodssn	是	商品信息goods_sn集合
shop_id	是	当前店铺id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_relationbinding

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

15.3.门店已申请绑定商品接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Relation/Relation/shopGoodsList

路由路径

index.php/relationlist

接口参数

参数	必须	说明
shop_id	是	当前店铺id
state	是	商品状态数组[0,1]出售中,[2]已下架
page	是	分页页数
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_shopgoodslist

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

15.4.门店取消绑定商品接口

请求方式

POST | GET

原始路径

```
index.php/Relation/Relation/cancel
```

路由路径

```
index.php/relationcancel
```

接口参数

参数	必须	说明
relation_id	是	绑定商品id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_cancel

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

15.5.门店商品上下架接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Relation/Relation/change

路由路径

index.php/relationchange

接口参数

参数	必须	说明
relation_id	是	绑定商品id
state	是	上下架状态1为上架，2为下架
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_change

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

15.6.门店商品修改库存接口

请求方式

POST | GET

原始路径

`index.php/Relation/Relation/amendGoodsNumber`

路由路径

`index.php/relationupgoodsnum`

接口参数

参数	必须	说明
relation_id	是	绑定商品id
number	是	商品数量
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_amendgoodsnumber

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

16.1.商品搜索接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Search/Search/getSearch

路由路径

index.php/searchget

接口参数

参数	必须	说明
shop_id	是	当前店铺id
searchname	是	搜索内容
user_id	是	当前用户信息id
page	是	分页页数
cat_id	否	搜索当前内容分类id -1为全部
orderby	否	商品排序asc按照商品价格正序 desc按照商品排序倒叙 synthesize为综合排序
business_id	是	商户id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_getsearch

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

16.2.商品搜索分类接口

请求方式

POST | GET

原始路径

`index.php/Search/Search/getSearchCategory`

路由路径

`index.php/searchcategory`

接口参数

参数	必须	说明
searchname	是	搜索内容
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_getsearch

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

16.3.用户商品搜索历史接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Search/Search/getUserSearch

路由路径

index.php/searchusersearch

接口参数

参数	必须	说明
shop_id	是	当前店铺id
user_id	是	当前用户信息id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_searchusersearch

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

16.4.商品热门搜索接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Search/Search/getHotSearch

路由路径

index.php/searchhotsearch

接口参数

参数	必须	说明
shop_id	是	当前店铺id
business_id	是	商户id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_searchhotsearch

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

16.5.清空个人历史记录接口

请求方式

POST | GET

原始路径

`index.php/Search/Search/cleanSearch`

路由路径

`index.php/searchclean`

接口参数

参数	必须	说明
shop_id	是	当前店铺id
user_id	是	当前用户信息id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_searchclean

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

17.1.门店入住接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Shop/Shop/shopAdd

路由路径

index.php/shopadd

接口参数

参数	必须	说明
marketing_id	是	当前用户信息marketing_id
business_id	是	商户信息id
name	是	店铺名称
phone	是	联系电话
img	是	店铺logo
province	是	省
city	是	市
district	是	区
address	是	店铺地址
longitude	是	经度
latitude	是	纬度
business	是	营业时间
shop_des	否	简介
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_shopadd

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

17.2.修改门店信息接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Shop/Shop/shopRevamp

路由路径

index.php/shoprevamp

接口参数

参数	必须	说明
shop_id	是	店铺shop_id
name	是	店铺名称
phone	是	联系电话
img	是	店铺logo
province	是	省
city	是	市
district	是	区
address	是	店铺地址
longitude	是	经度
latitude	是	纬度
business	是	营业时间
shop_des	否	简介
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_shopadd

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

17.3.门店列表信息接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Shop/Shop/shopList

路由路径

index.php/shoplist

接口参数

参数	必须	说明
longitude	是	经度
latitude	是	纬度
business_id	是	商户信息id
page	是	分页页数
nameShow	否	门店名称作为搜索字段
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_shoplist

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

17.4.门店详情信息接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Shop/Shop/shopInfo

路由路径

index.php/shopinfo

接口参数

参数	必须	说明
shop_id	是	门店信息id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_shopinfo

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

17.5.店铺商品列表信息接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Shop/Shop/shopGoodsLists

路由路径

index.php/shopgoodslists

接口参数

参数	必须	说明
shop_id	是	门店信息id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_shopgoodsarray

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

17.6.店铺商品信息列表接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Shop/Shop/shopGoodsListOne

路由路径

index.php/shopgoodslistone

接口参数

参数	必须	说明
shop_id	是	门店信息id
hot	是	是否热卖0为正常，1为热卖
cat_id	是	当为正常时必须
page	是	分页页数
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_shopgoodslistone

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

17.7.店铺商品分类信息接口

请求方式

POST | GET

原始路径

```
index.php/Shop/Shop/shopGoodsCategory
```

路由路径

```
index.php/shopgoodscat
```

接口参数

参数	必须	说明
shop_id	是	门店信息id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_shopgoodscat

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

17.8.自动获取门店详情信息接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Shop/Shop/shopSelfInfo

路由路径

index.php/shopsselfinfo

接口参数

参数	必须	说明
goodssn	是	商品唯一标识
business_id	是	商户信息id
longitude	是	经度
latitude	是	纬度
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_shopsselfinfo

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

17.9.获取店铺配送种类信息接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Shop/Shop/addDistri

路由路径

index.php/shopdistriadd

接口参数

参数	必须	说明
shop_id	是	门店id
type	是	配送方式字符串用，隔开
ps	是	配送信息
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_adddistribution

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

17.10.获取店铺配送种类信息接口

请求方式

POST | GET

原始路径

```
index.php/Shop/Shop/distriKind
```

路由路径

```
index.php/shopkind
```

接口参数

参数	必须	说明
shop_id	是	门店信息id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_kind

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

17.11.获取店铺配送信息接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Shop/Shop/distri

路由路径

index.php/shopdistri

接口参数

参数	必须	说明
shop_id	是	门店信息id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_distri

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

17.12.获取店铺当日线上销售额接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Shop/Shop/onLineSaleroom

路由路径

index.php/shoplinesale

接口参数

参数	必须	说明
shop_id	是	门店信息id
type	是	是否当天one当天two全部
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_saleroom

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

17.13.获取店铺商品库存信息接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Shop/Shop/repertory

路由路径

index.php/shoprepertory

接口参数

参数	必须	说明
shop_id	是	门店信息id
goodssn	是	商品唯一标识
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_repertory

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

17.14.店铺交易中资金额接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Shop/Shop/marchNumber

路由路径

index.php/shopmarch

接口参数

参数	必须	说明
shop_id	是	门店信息id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_shopmarch

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

18.1.限时特价活动商品接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Special/Special/SpecialGoods

路由路径

index.php/specialgoods

接口参数

参数	必须	说明
shop_id	是	店铺id
goods_name	是	商品名称one为空
business_id	是	商户信息id
page	是	分页页数
activity_special_id	否	特价活动id 0为空
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_specialgoods

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

18.2.添加限时特价活动商品接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Special/Special/SpecialAdd

路由路径

index.php/specialadd

接口参数

参数	必须	说明
shop_id	是	店铺id
activity_name	是	活动名称
business_id	是	商户信息id
start	是	开始时间
end	是	结束时间
goods	是	商品信息列表数组
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_specialadd

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

18.3.修改限时特价活动商品接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Special/Special/SpecialUpdate

路由路径

index.php/specialupdate

接口参数

参数	必须	说明
activity_special_id	是	活动id
activity_name	是	活动名称
start	是	开始时间
end	是	结束时间
goods	是	商品信息列表数组
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_specialupdate

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

18.4.限时特价活动列表接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Special/Special/SpecialList

路由路径

index.php/speciallist

接口参数

参数	必须	说明
shop_id	是	店铺id
business_id	是	商户信息id
page	是	分页页数
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_speciallist

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

18.5.限时特价活动详情接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Special/Special/SpecialInfo

路由路径

index.php/specialinfo

接口参数

参数	必须	说明
activity_special_id	是	特价活动id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_specialinfo

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

18.6.删除限时特价活动商品接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Special/Special/SpecialDel

路由路径

index.php/specialdel

接口参数

参数	必须	说明
goods_special_id	是	特价活动商品id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_specialdel

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

18.7.删除限时特价活动接口

请求方式

POST | GET

原始路径

```
index.php/Special/Special/SpecialDelInfo
```

路由路径

```
index.php/specialdelinfo
```

接口参数

参数	必须	说明
activity_special_id	否	特价活动id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_specialdelinfo

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

19.1.发布货品/需求信息接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Supply/Supply/publish

路由路径

index.php/supplypublish

接口参数

参数	必须	说明
supply_type	是	供？求□ one为添加货物□two为发布需求
marketing_id	是	商家marketing_id
business_id	是	商户信息id
img	是	商品图片
name	是	商品名称
catid	是	商品分类
keywords	是	商品标签
price	否	商品价格□supply_type等于one必填
batch	否	商品起批量□supply_type等于one必填
province	是	省
city	是	市
district	是	区
address	是	地址信息
phone	是	联系方式
desc	是	描述信息
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_publish

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

19.2.修改货品/需求信息接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Supply/Supply/modification

路由路径

index.php/supplymodification

接口参数

参数	必须	说明
supply_type	是	供？求□ one为添加货物□two为发布需求
supplyid	是	货品/需求id
name	是	商品名称
catid	是	商品分类
keywords	是	商品标签
price	否	商品价格□supply_type等于one必填
batch	否	商品起批量□supply_type等于one必填
province	是	省
city	是	市
district	是	区
address	是	地址信息
phone	是	联系方式
desc	是	描述信息
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_modification

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

19.3.删除货品/需求信息接口

请求方式

POST | GET

原始路径

`index.php/Supply/Supply/remove`

路由路径

`index.php/supplyremove`

接口参数

参数	必须	说明
supply_type	是	供？求□ one为添加货物□two为发布需求
supplyid	是	货品/需求id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_remove

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

19.4.货品/需求大厅信息接口

请求方式

POST | GET

原始路径

```
index.php/Supply/Supply/supplyList
```

路由路径

```
index.php/supplylist
```

接口参数

参数	必须	说明
supply_type	是	供？求[] one为添加货物[]two为发布需求
name	否	商品名称，搜索用
cat_id	是	分类id 分类筛选
page	是	分页页数
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_supplylist

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

19.5. 商户货品/需求大厅信息接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Supply/Supply/mySupplyList

路由路径

index.php/supplymylist

接口参数

参数	必须	说明
supply_type	是	供？求□ one为添加货物□two为发布需求
marketing_id	是	商家marketing_id
page	是	分页页数
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_supplylist

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

19.6.货品/需求信息详情接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Supply/Supply/supplyInfo

路由路径

index.php/supplyinfo

接口参数

参数	必须	说明
supplyid	是	货品/需求id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_supplyinfo

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

19.7.货品/需求信息分类接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/Supply/Supply/classify

路由路径

index.php/supplyclassify

接口参数

参数	必须	说明
cty	是	是否为添加页面调用1为添加页面，2为搜索页面
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_classify

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

20.1.登录注册接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/User/user/userAdd

路由路径

index.php/useradd

接口参数

参数	必须	说明
code	是	微信用户code
business_id	是	商户信息id
username	是	微信昵称
title_img	是	微信头像
address	是	用户地址
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_adduser

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

20.2.绑定手机号接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/User/user/bindingPhone

路由路径

index.php/useruphone

接口参数

参数	必须	说明
user_id	是	用户id
phone	是	手机号码
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_bindingphone

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

20.3.用户信息解密接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/User/user/decode

路由路径

index.php/userdecode

接口参数

参数	必须	说明
code	是	微信用户code
business_id	是	商户信息id
iv	是	用户信息iv
encryptedData	是	密文
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_decode

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

20.4.添加收货地址接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/User/AddRes/addResAdd

路由路径

index.php/addressadd

接口参数

参数	必须	说明
user_id	是	用户id
longitude	是	经度
latitude	是	纬度
name	是	收货人姓名
phone	是	收货人电话
address	是	详细地址
province	是	省
city	是	市
district	是	区
doorplate	是	门牌号详情如：1号楼606室
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_addressadd

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

20.5.修改收货地址接口

请求方式

POST | GET

原始路径

`index.php/User/Address/updateAddress`

路由路径

`index.php/addressupdate`

接口参数

参数	必须	说明
userAddressId	是	地址id
longitude	是	经度
latitude	是	纬度
name	是	收货人姓名
phone	是	收货人电话
address	是	详细地址
province	是	省
city	是	市
district	是	区
doorplate	是	门牌号详情如：1号楼606室
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_updateaddress

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

20.6.设置默认地址接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/User/AddRes/acquiescence

路由路径

index.php/acquiescence

接口参数

参数	必须	说明
defaultAddressId	是	默认选中地址id
userAddressId	是	当前选中地址id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_acquiescence

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

20.7.删除收货地址接口

请求方式

POST | GET

原始路径

`index.php/User/Address/removeAddress`

路由路径

`index.php/addressremove`

接口参数

参数	必须	说明
userAddressId	是	当前选中地址id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_removeaddress

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

20.8.获取用户收货地址列表接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/User/Address/getAddressAll

路由路径

index.php/addressall

接口参数

参数	必须	说明
user_id	是	用户id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_getaddressall

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

20.9.获取用户配送地址接口

请求方式

POST | GET

原始路径

```
index.php/User/Address/getAddResList
```

路由路径

```
index.php/addresslist
```

接口参数

参数	必须	说明
user_id	是	用户id
scope	是	配送范围
longitude	是	经度
latitude	是	纬度
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_getaddresslist

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

20.10.获取用户配送地址详情接口

请求方式

POST | GET

原始路径

index.php/User/AddRes/getAddResInfo

路由路径

index.php/addressinfo

接口参数

参数	必须	说明
userAddressId	是	当前选中地址id
grant_type	是	接口过滤参数为定值authorization_addressinfo

返回值

参数	说明
code	返回状态代码
msg	返回状态码的文本描述信息
data	返回数据信息

状态码说明

状态代码	说明
10001	操作成功
10002	操作失败
10003	接口调用不正确
10004	接口参数不正确
10005	用户获取openid失败
10006	信息已经存在
10007	手机号格式不正确
10008	数据为空
10009	登录密码不正确
10010	生成店铺二维码失败
10011	添加店铺信息失败
10012	生成线下支付二维码失败
10013	将二维码信息存入数据失败
10014	将店铺id存入商户账号失败
10015	商品库存不足
10016	购物车商品数量不合法
10017	生成订单信息失败
10018	配送信息添加失败
10019	添加订单集合信息
10020	添加订单商品信息失败
10021	删除购物车信息失败
10022	当前订单状态不正确
10023	修改订单状态失败
10024	添加订单流程信息失败
10025	添加店铺收入资金
10026	当前商品没有限购
10027	添加供求信息失败
10028	修改供求信息失败
10029	删除供求信息失败
10030	修改送货类型失败
10031	修改配送信息失败
10032	添加活动信息失败
10033	添加活动商品信息失败
10034	删除活动商品失败
10035	修改活动信息失败
10036	删除活动信息失败

