

# 基本技巧

## 代码

如果你只想高亮语句中的某个函数名或关键字，可以使用

```
`function_name`实现
```

通常编辑器根据代码片段适配合适的高亮方法，但你也可以用 ``` 包裹一段代码，并指定一种语言

```
```javascript  
$(document).ready(function () {  
    alert('hello world');  
});  
```
```

支持的语言：apache, bash, coffeeScript, c++, c#, css, diff, http, ini, java, javascript, json, makefile, markdown, nginx, objective-c, perl, php, python, ruby, shell session, sql, html, xml

也可以使用 4 空格缩进，再贴上代码，实现相同的效果

```
def g(x):  
    yield from range(x, 0, -1)  
    yield from range(x)
```

## 标题

文章内容较多时，可以用标题分段：

```
标题1  
=====
```

```
标题2  
-----
```

```
## 大标题 ##  
### 小标题 ###
```

# 粗斜体

\*斜体文本\* 斜体文本

\*\*粗体文本\*\* 粗体文本

\*\*\*粗斜体文本\*\*\* 粗斜体文本

# 链接

## 常用链接方法

文字链接 [链接名称] (<http://链接网址>)

网址链接 <<http://链接网址>>

## 高级链接技巧

这个链接用 1 作为网址变量 [Google][1].

这个链接用 yahoo 作为网址变量 [Yahoo!][yahoo].

然后在文档的结尾为变量赋值（网址）

[1]: <http://www.google.com/>

[yahoo]: <http://www.yahoo.com/>

# 引用

## 普通引用

> 引用文本前使用 [大于号+空格]

> 折行可以不加，新起一行都要加上哦

## 引用里嵌套引用

> 最外层引用

> > 多一个 > 嵌套一层引用

> > > 可以嵌套很多层

## 引用里嵌套列表

- > - 这是引用里嵌套的一个列表
- > - 还可以有子列表
- > \* 子列表需要从 - 之后延后四个空格开始

## 引用里嵌套代码块

```
>     同样的，在前面加四个空格形成代码块
>
> `</span>
<span class="gray">&gt;</span><i class="nbsp"> </i>或者使用 <span class="gray">` 形成代码块
> `
```

## 图片

跟链接的方法区别在于前面加了个感叹号！，这样是不是觉得好记多了呢？

```
![图片名称](http://图片网址)
```

当然，你也可以像网址那样对图片网址使用变量

```
这个链接用 logo 作为网址变量![][logo]
然后在文档的结尾位变量赋值（网址）
```

```
[logo]: https://www.notestore.cn/logo.png
```

## 换行

如果另起一行，只需在当前行结尾加 2 个空格

```
在当前行的结尾加 2 个空格
这行就会新起一行
```

如果是要起一个新段落，只需要空出一行即可。

# 分隔符

如果你有写分割线的习惯，可以新起一行输入三个减号-。当前后都有段落时，请空出一行：

前面的段落

---

后面的段落

# 列表

普通无序列表

- 列表文本前使用 [减号+空格]
- + 列表文本前使用 [加号+空格]
- \* 列表文本前使用 [星号+空格]

普通有序列表

1. 列表前使用 [数字+空格]
2. 我们会自动帮你添加数字
7. 不用担心数字不对，显示的时候我们会自动把这行的 7 纠正为 3

列表嵌套

1. 列出所有元素：
  - 无序列表元素 A
    1. 元素 A 的有序子列表
  - 前面加四个空格
2. 列表里的多段换行：

前面必须加四个空格，  
这样换行，整体的格式不会乱
3. 列表里引用：
  - > 前面空一行
  - > 仍然需要在 > 前面加四个空格

4. 列表里代码段：

```
```  
前面四个空格，之后按代码语法 ``` 书写  
```
```

或者直接空八个，引入代码块

## 表格

```
编号 | 产品 | 描述  
---|---|---  
1 | `Google` | 搜索引擎  
2 | `Yahoo` | 搜索引擎
```

## 游乐场

## 高级技巧

# HTML元素

目前只支持部分段内 HTML 元素效果，包括 `<kbd>` `<b>` `<i>` `<em>` `<sup>` `<sub>` `<br>`，如

键位显示

```
使用 <kbd>Ctrl</kbd>+<kbd>Alt</kbd>+<kbd>Del</kbd> 重启电脑
```

代码块

```
使用 <pre></pre> 元素同样可以形成代码块
```

粗斜体

```
<b> Markdown 在此处同样适用，如 *加粗* </b>
```

# 符号转义

如果你的描述中需要用到 markdown 的符号，比如 `#` `*` 等，但又不想它被转义，这时候可以在这些符号前加反斜杠，如 `\#` `\*` 进行避免。

```
\_不想这里的文本变斜体\  
\*\*不想这里的文本被加粗\*\*
```

# 第三方视频

他们是不能直接添加，但你可以添加一个图像链接到视频，像这样：

```
<a href="视频地址" target="_blank"></a>
```

# 快捷键

| Mac OS 快捷键 | Windows 快捷键      | 说明              |
|------------|------------------|-----------------|
| →          | →                | 下一章             |
| ←          | ←                | 上一章             |
| ⌘ + R      | ctrl + R         | 刷新              |
| 编辑         |                  |                 |
| ⌘ + C      | ctrl + C         | 复制              |
| ⌘ + V      | ctrl + V         | 粘贴              |
| ⌘ + S      | ctrl + S         | 保存              |
| ⌘ + U      | ctrl + U         | 图片上传            |
| ⌘ + ⇧ + I  | ctrl + shift + I | 选中文本，大小写切换      |
| 目录         |                  |                 |
| ⇧ + ↓      | shift + ↓        | 选中目录，与下一个目录位置互换 |
| ⇧ + ↑      | shift + ↑        | 选中目录，与上一个目录位置互换 |
| ⇧ + →      | shift + →        | 选中目录，变成子目录      |
| ⇧ + ←      | shift + ←        | 前选中的子目录，变成父目录   |
| ⌘ + N      | ctrl + N         | 新建目录            |
| Tab        | Tab              | 编辑当前选中目录        |
| 界面         |                  |                 |
| Esc        | Esc              | 切换模式（编辑与预览）     |

---